

MONOFAZNI UPS SNAGE 3000VA

1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UPS-a 3000VA

Snaga: 3000VA / **2100W**

Tehnologija: on-line

Ulazni napon: 120-300VAC $\pm 3\%$

Ulazna frekvencija: 50/60Hz

Izlazni napon: 220VAC

Izlazna preciznost: $\pm 3\%$

Efikasnost: 95%

LCD Display: AC uobičajeno; bajpas; baterija; inverter; kvar; opterećenje ;nivo baterije

Vreme prenosa: režim baterije 0 ms
režim bajpas oko 4ms

Baterija : 8x12V/7.0Ah

Vreme trajanja baterije : puno opterećenje -6 min
polovina opterećenja -16 min

Vreme punjenja baterije: oko 12 sati (90%)

Zvučni alarm: buzzer (AC neuobičajeno/nizak napon
baterije/preopterećenje/krtak spoj..)

Zaštita od visokog napona: da

Zaštita od niskog napona: da

Zaštita od preopterećenja: da

Tel/Fax/Modem utikač: da

EMI Filter: da

Mogućnost hladnog starta: da

Interfejs: SNMP/RS-232

Kontrolni softver: UPSlion2000

Radna temperatura: 0°C - 40°C

Temperatura skladištenja: -15°C - 45°C

Dimenzije: 600x327x485mm

Težina: 35.7 kg

